



HPFI/HFI-afbryder

Har din bolig en HPFI/HFI-afbryder?

Pr. 1. juli 2008 skulle alle boliger have en HPFI/HFI-afbryder.

Verdo hjælper gerne med at teste, installere eller udskifte din afbryder.

FEJLSTRØMS-AFBRYDEREN

HPFI/HFI-afbryderen sidder normalt sammen med husets sikringer. Den er garanti for, at ingen får elektrisk stød, hvis der opstår fejl i et apparat eller en installation.

En HPFI/HFI-afbryder er en af de vigtigste komponenter i en elinstallation, da den beskytter mod elbrande i flere tilfælde.

TJEK DIN INSTALLATION

Du kan selv undersøge om din HPFI/HFI-afbryder lever op til sikkerhedsstyrelsens krav, og ligeledes om den fungerer optimalt.



Er din installation lovlig?

I din gruppetavle skal der sidde en afbryder med navnet HPFI eller HFI. Er dette ikke tilfældet, er din installation ikke lovlig, og du skal kontakte en el-installatør.

Fejlstrømsafbryder
Fra
kr. 995,-
Udskiftning/etablering

El-tjek
Fra
kr. 500,-
Af boligtavle

El-tjek
Fra
kr. 995,-
Af installation



Virker din afbryder, som den skal?

Du undersøger din afbryder ved at trykke på knappen 'test', som er indikeret med et 'T'. Slår afbryderen ikke fra, eller er du i tvivl om noget, så kontakt din el-installatør.

- En HPFI-afbryder skal testes 2 gange årligt.
- En HFI-afbryder skal gerne testes 1 gang om måneden.

Kontakt os på tlf. 8911 4947